

Nenhum trabalho é grande demais

Acreditamos que as nossas inovações nos colocam na melhor posição para oferecer impressões com uma qualidade excepcional e uma produtividade elevada.

A gama expandiu-se com o reforço de dois novos modelos, a SC-S60600L e a SC-S80600L, que aumentam ainda mais a escolha para os clientes. A solução de tinta de grande capacidade utiliza bolsas de 1,5 litros de tinta que permitem a estas impressoras de alto desempenho reduzir os custos de funcionamento, aumentar a produtividade e reduzir a intervenção do utilizador.

A gama de impressoras dá resposta a inúmeras aplicações do mercado e oferece uma qualidade excepcional ao acrescentar valor às empresas e ajudar a dar resposta às expectativas dos clientes, mesmo nos ambientes mais exigentes.

Qualidade

Gama de cor mais ampla:

as tintas UltraChrome GS3 reproduzem cerca de 98,2% das PANTONE Solid Coated Colours.¹



Ultraprecisão: Half Tone Module, LUT e Micro Weave proporcionam impressões sem falhas numa grande variedade de suportes.



Gestão da impressora melhorada: a mais elevada qualidade de impressão otimizada, graças ao Epson Control Dashboard, com mais de 250 perfis ICC disponíveis.



Inovação

Gestão de prazos de entrega apertados:

impressão, secagem, laminação e envio, tudo no mesmo dia² graças à melhoria das propriedades de secagem das tintas UltraChrome GS3.



Menor consumo de tinta:

as tintas UltraChrome GS3 não requerem otimizador, graças à elevada eficiência cromogénica.



Baixa libertação de químicos:

as tintas UltraChrome GS3 com ecossolvente têm certificação GreenGuard Gold.



Produtividade

Custo total de propriedade reduzido:

A solução de tinta de grande capacidade utiliza bolsas de 1,5 litros de tinta para oferecer uma impressão de alto desempenho com aumento de produtividade.



Intervenção reduzida:

o sistema de limpeza automática mantém a cabeça de impressão livre de resíduos durante a produção.



Tranquilidade: garantia de dois anos de origem, com opções de extensão.



| Modelo | SureColour SC-S60600L | SureColour SC-S80600L |
|--|--|---|
| Configuração da cabeça de impressão | Cabeça de impressão dupla PrecisionCore TFP 2x 360 injetores de cada cor (4x) | Cabeça de impressão PrecisionCore TFP dupla de 360 x 2 injetores (10x) |
| Velocidade máxima de impressão (1 passagem) | 95,3 m²/h | 95,1 m²/h |
| Volume mínimo de gotículas de tinta | 4,2 pl | |
| Resolução de impressão máxima | 1440x1440 ppp³ | |
| Largura dos suportes (64 polegadas) | 300 a 1626 mm | |
| Espessura máxima do suporte | 1 mm | |
| Diâmetro externo do rolo | Até 250 mm | |
| Diâmetro externo do carretel | Até 200 mm | |
| Peso do rolo | Até 45 kg | |
| Número de tinteiros | 2 x 4 cores (C,M,Y,K) | 9/10 cores (C,M,Y,K, Lc, Lm, Lk, Or, Re + Mt ou Wh) |
| Capacidade da bolsa de tinta | 1,5 l | 1,5 l, 500 ml metalizada |
| Software | Epson Edge Print | |
| Conectividade | USB: USB 2.0 Ethernet de alta velocidade: 100Base-TX/1000Base-T | |
| Dimensões | L: 2766 mm | L: 2766 mm |
| | A: 1338 mm (tampas fechadas) (máx. 1671 mm em funcionamento) | A: 1338 mm (tampas fechadas) (máx. 1671 mm em funcionamento) |
| | P: 972 mm | P: 880 mm |
| | (máx. 1147 mm em funcionamento) | (máx. 1090 mm em funcionamento) |
| Peso (excluindo as bolsas de tinta/ incluindo a solução de tinta de grande capacidade) | 336 kg | 328 kg |
| Tensão | CA 100-120 V ou 200-240 V 50/60 Hz | |
| Garantia | 2 anos no local | |
| Nível de ruído | 59 db | |
| Instalação automática de suportes | Sim | |
| Sistema avançado de secagem adicional | Incluído | Opcional |



SureColor SC-S60600L

A mesma qualidade e elevada produtividade que pode esperar da SC-S60600, mas com bolsas de 1,5 litros de tinta para reduzir o custo total de impressão e a intervenção do utilizador.



SureColor SC-S80600L

Ideal para os criadores de sinalética dedicados que produzem artigos de elevado valor, a SC-S80600L produz até 98,2% das PANTONE Solid Coated Colours: um valor líder no setor, agora combinado com as bolsas de 1,5 litros de tinta para oferecer uma produtividade sem paralelo.

1. A acreditação Pantone é relevante para os modelos SC-S80600L e é testada no modo de 36 passagens a 1440x1440 ppp, em papel ILFORD Nano Solvent Premium Photo Paper Gloss.
2. Baseado no teste de descolamento de laminação interna e externa em vinil da Epson. Baseado numa combinação de suporte de impressão e película laminada. As qualidades de secagem variam em função de fatores ambientais (como o tipo de película de laminação, tipo de suporte, rendimento da tinta, modo de impressão) sem tinta metalizada, prateada e branca. Estes resultados não implicam a garantia de secagem por parte da Epson.
3. Depende do Software RIP.

Para obter mais informações, contacte o seu representante Epson local ou visite www.epson.pt

Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707
222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

Epson.PT
 @Epson_PT

@EpsonPortugal
 epson-iberica

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



CoverPlus

Better Products
for a Better Future

EPSON®